




PWT10系列

小型压力传感器

芯绒科技的PWT10系列压力传感器是一款宽温区、小型、多功能的高精度压力传感器。先进的微加工硅技术MEMS芯片、特殊的充油介质隔离、扎实的抗干扰电路设计及不锈钢内外结构界面，使PWT10系列成为一款精度高、可靠性强、适合多种测量介质的压力传感器，并进一步提供了具有10KHz频率带宽的电子电路。通过压力芯体的前置设计，使该系列体积小、量程宽、抗压能力强。该传感器可提供多种不同的电输出信号和输出方式，可测量绝压、密封表压两种压力类型。

关于芯绒科技

上海芯绒科技有限公司是一家集研发、设计、制造于一体的科技型、现代化传感器科技企业。芯绒科技致力于以高端技术促进产品设计、以设备自动化提高产品质量和生产效率、以先进的科研制度实现技术产业化、以优秀的团队实现技术创新。芯绒科技自主研发生产的传感器包括压力、流量、温度、转速、位置、位移、气体等多种类别。产品定位于高端应用，尤其在航空航天、汽车智造、船舶智造、石油石化、工程机械及流体机械等战略工业领域。芯绒科技坚持以人为本的发展理念，依靠一支精干且具有凝聚力的团队，提倡埋头苦干，落实匠心精神，不断提高研发、生产等技术，着力于技术上的精益求精，实现企业的快速发展。芯绒科技市场面向世界，团队具有丰富的全球业务开发经验。芯绒科技信奉“客户第一”、“客户的需求就是我们的命令”的理念，将产品研发和市场需求高度衔接，为客户提供高质量的产品和一流的测试解决方案。

芯绒科技遵循不断创新的理念,针对产品手册不断更新完善，最终版本以芯绒科技官方网站为准，详见：www.xinrong-tech.com。



芯绒科技

性能参数

主要性能指标

规格	说明	
量程 ¹	绝压或密封表压，标准压力量程范围如下	
单位	MPa	PSI
量程范围	0-1	0-150
	0-2	0-300
	0-5	0-700
	0-10	0-1500
	0-35	0-5000
精度（综合非线性、迟滞、重复性） ⁷	0-70	0-10000
	注:其它非标准量程或单位可定制	
	A1: 0.2% FS ⁵ BFSL	A2: 0.1% FS ⁵ BFSL
过载压力 ²	*其它精度可定制	
	2 x FS ⁵	
爆破压力 ³	3 x FS ⁵	
工作原理	四桥臂惠斯通电桥硅基MEMS芯片	
芯片自振频率	> 400KHz	

机械性能

规格	说明
压力接口	见选型表，可定制
振动对传感器精度影响	< 1ppmFS ⁵ /g
冲击振动	最大 20g 10-2500Hz；冲击不超过20ms
壳体材料	标准316L/17-4PH不锈钢（*其它可定制）
测量介质	所有与316L/17-4PH不锈钢兼容的流体
重量	≤ 24.5g；导线和电气接头重量根据选择另计

温度性能⁴

规格	说明
温度补偿范围	-55°C~150°C范围内可选
工作、存储温度范围	-55°C~150°C
全温区总误差 ⁷	EA、EB
	零点漂移 < ±1.5% FS ⁵ /100°C
	满量程漂移 < ±1.5%FS ⁵ /100°C
	EC、ED、EE、EF
	总误差 ⁶ <0.25% FS ⁵ /100°C

电气性能

供电/输出	见选型表，可定制
电路带宽	EA、EB 芯体自振频率 ≥ 400KHz
	EC、ED、EE、EF 电路带宽约10KHz @3DB
实际频响	EA、EB ≤ 芯体自振频率 @3DB
	EC、ED、EE、EF ≤10KHz @3DB
	注：具体和安装方式有关。详见网站www.xinrong-tech.com 传感知识专栏或咨询芯绒科技公司售后服务部。
上电时间	EA、EB < 1ms
	EC、ED、EE、EF < 200ms
零点和满量程	额定值 ±5% 以内
输出范围（室温）	*其它要求可定制
绝缘电阻	≥ 100MΩ @50VDC
抗电强度	漏电流 ≤ 5mA @50VAC RMS
最大工作电流	EC、ED、EE、EF < 25mA
输入阻抗	EA、EB > 5000 Ω
输出阻抗	EA、EB 5000 Ω（典型值）
	EC、ED、EE、EF < 150 Ω
长期稳定性	典型值±0.1%FS ⁵
电气连接	见选型表，可定制


电气接口定义：

电路接头	引脚定义	电气输出					
		EA	EB	EC	ED	EE	EF
E5	A/1	Vin+	Vin+	Vin+	Vin+	Vin+	Vin+
	B/2	Vout+	Vout+		Vout+	Vout+	Vout+
	C/3	Vout-	Vout-			Vout-	Vout-
	D/4	Vin-	Vin-	Vin-	Vin-	Vin-	Vin-
E8、E14	红	Vin+	Vin+	Vin+	Vin+	Vin+	Vin+
	绿	Vout+	Vout+		Vout+	Vout+	Vout+
	白	Vout-	Vout-			Vout-	Vout-
	黑	Vin-	Vin-	Vin-	Vin-	Vin-	Vin-
E9	红			Vin+			
	黑			Vin-			


1：复合量程可以特殊定制，比如(5-100)KPaPa。
2：压力过载低于此限不影响产品性能。
3：为传感器安全上限，超过值可能会引起泄漏或变形。
4：温度性能是指在补偿温度范围内的性能。
5：FS = Full Scale(满量程)。
6：以最佳直线拟合BFSL为基准的误差。
7：参考国标GB/T 15478-2015

外形图:

XRDS-01-2408-004 C



压力接头&推荐安装图:



安装扭矩: 量程 0~35 MPaA, 10N.m
量程35~70 MPaA, 22N.m

O型圈: 内径7.65mm, 线径1.63mm,
材质与被测介质匹配

型号									
PWT10									
信号输出									
EA 0~100mV 输出，10VDC 供电，输出与供电电压成正比，四线									
EB 0~100mV 输出，8-16VDC 供电，输出独立于供电电压，四线									
EC 4~20mA 输出，12~28VDC 供电，高精度数字补偿，两线									
ED 0.5~4.5V 输出，8~32VDC 供电，高精度数字补偿，三线									
EE 0~5V 输出，8~32VDC 供电，高精度数字补偿，四线，输出共模 2.5V（典型值）									
EF 0~10V 输出，14~32VDC 供电，高精度数字补偿，四线，输出共模 5V（典型值）									
电路接头									
E5 PTIH-8-4P									
E8 4x30AWG (1m线长) 镀锡屏蔽线									
E9 2x26AWG (1m线长) 镀锡屏蔽线									
E14 4x26AWG (1m线长) 镀锡屏蔽线									
注：其它可定制									
压力接头									
P15 3/8-24 UNJF外螺纹									
P16 M10×1 外螺纹									
P17 M10 外螺纹									
注：其它可定制									
补偿温度范围									
TA 25℃~80℃					TE -10℃~50℃				
TB -20℃~125℃					TF -20℃~80℃				
TC -40℃~125℃					TG -40℃~80℃				
TD -55℃~150℃									
精度									
A1 0.2%FS BFSL									
A2 0.1%FS BFSL									
注：其它可定制									
标定报告									
CA 常温六点压力数据									
CB 五点全温数据									
(压力量程) 单位 压力类型									
(0-70)					MPa A 绝压				
(0-70)					MPa S 密封表压				